

200 万 4G 双光高清球型网络摄像机



订货型号

MN-QJ1P204G-3.6mm-X

产品介绍

本产品为我司 4G 高清网络摄像机系列，基于无线 4G 传输可以使摄像机部署脱离有线网络的限制，方便快速安装。

本产品为球型摄像机，可实现远程控制上下左右转动。采用 1/2.9" CMOS 传感器，支持 H.264/H.265 视频压缩算法，最大输出分辨率为 1080P。内置红外灯+白光灯双光补光光源，基于移动侦测实现移动物体经过时白光警示功能。摄像机外壳防护等级达到 IP66，室内/室外均能使用。

应用场景

适用于别墅庭院，户外鱼塘、牧场，户外农场，户外仓储，风景区，临时场地等不方便供电和无有线网络的场景。

产品特性

- 移动 4G 无线网络传输，开机即可连接使用；
- 内置云台，远程可实现上下左右转动控制，监控无死角；
- 采用 1/2.9" CMOS 传感器；

- H.264/H.265 编码、最大分辨率 1920*1080@30fps;
- 红外+白光双光源补光，基于移动侦测实现白光警示功能;
- 内置麦克风和喇叭，实现双向语音对讲和报警声音警示功能;
- 本地 TF 卡存储，最大支持 128G;
- 移动侦测，网络异常，遮挡等智能报警;
- 符合 IP66 防水防尘等级。

产品规格表

200 万 4G 双光高清球型网络摄像机		
产品型号	MN-QJ1P204G-3.6mm-X	
摄像机	传感器	1/2.9" CMOS 传感器
	最低照度	彩色 <u>0.1Lux@F1.2</u> (AGC ON) ; 黑白 <u>0.01Lux@F1.2</u> (AGC ON)
	镜头	3.6mm
	红外距离	红外夜视距离 20 米
	白光补光	内置高效白光灯
	电子快门	自动 (1/25 至 1/10000)
	日夜转换	自动/彩色/黑白 (内置 IR_CUT)
	数字降噪	支持 2D/3D 数字降噪
	宽动态	支持数字宽动态
视频参数	视频压缩标准	H.265 Main Profile /H.264 Main Profile/H.264 BaseLine Profile
	最大图像分辨率	主码流: 1920*1080@25/30fps; 辅码流可选
	码流控制	固定码流/可变码流
	视频码率	256Kbps~2MKbps
音频参数	音频压缩标准	G.711A
	音频输入	内置 38dB 麦克风
	音频输出	内置喇叭 (8Ω 1W)
4G 参数	SIM 卡	支持 SIM 贴片卡
	网络传输	移动 4G
	LTE	LTE Category 4 DL 150Mbps, UL 50Mbps
	无线频段	LTE TDD:B38/B39/B40/B41
接口	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	天线接口	外接: IPEX 接口
	电源接口	1 个 DC12V 电源输入接口
	本地 TF 卡存储	支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
功能	移动侦测	可设置多个检测区域; 可设置多级灵敏度
	智能报警	支持网络异常, 遮挡报警等智能报警
	手机客户端	支持苹果、安卓系统手机监看
	支持协议	TCP/IP; HTTP; TCP; UDP; SMTP; DHCP; NTP; UPnP; P2P

常规参数	防护等级	IP66
	电源	DC12V±25%
	工作温度	-10°C-- + 50°C
	工作湿度	10%--90%
	功耗	6W MAX
	安装方式	支架安装
	设备尺寸	160MM* 146MM *102MM
	重量	474.6g

外形尺寸

