

## 200 万 WiFi 红外高清卡片型网络摄像机



### 订货型号

MN-CN2P20WF-D

### 产品介绍

本产品为我司WiFi高清网络摄像机系列，通过手机 APP 远程查看视频。儿童看护、老人看护、装修看护均能适用；支持本地 TF 卡存储、畸变校正、数字放大、远程实时视频、人脸识别、录像回放、语音对讲、报警消息推送、云存储等功能。

### 应用场景

适用于客厅、厨房、阳台、书房、卧室、楼梯间、办公室、会议室等场景。

### 产品特性

- 采用全玻璃镜头，1/2.7"逐行扫描 CMOS 传感器，实现高画质 1080P视频；
- 支持云视频、手机 APP (IOS/Android) 随时随地方便查看实时视频、回放云端/本地录像；
- 采用先进的 H.264/H.265 视频编码算法，双码流设计，可根据网络状态调整画面清晰度；

- 支持 IR\_CUT 红外功能, 实现日夜监控;
- 支持 WIFI 无线网络以及智能一键配置WI-FI;
- 支持 Micro USB 标准接口, 语音连接提示, 简单快速连接互联网;
- 状态指示灯, 摄像机状态一目了然;
- 支持本地TF卡存储、云存储(移动侦测、人脸检测告警录像云存储)支持用户灵活配置录像;
- 支持双向语音对讲, 内置回音消除算法, 语音清晰;
- 移动侦测告警、人脸检测告警、图片以及消息推送至手机 APP, 并保存在云端, APP 支持消息检索查看  
消息对应时间段的告警视频;
- 支持 reset 复位按键, 对设备进行系统复位;
- 支持摄像机固件在线升级, APP提示并显示升级过程;

## 产品规格表

200万 WiFi 红外高清卡片型网络摄像机		
产品型号		MN-CN2P20WF-D
摄像机	传感器	1/2.7", CMOS
	最低照度	彩色 0.1Lux@F1.2 (AGC ON) ; 0Lux@F1.2 (AGC ON) with IR
	镜头	2.8mm 焦距@F2.0
	红外距离	最大 10m, 视环境而定
	日夜转换	ICR 红外滤片式
	数字降噪	支持 2D/3D 数字降噪
	宽动态	支持数字宽动态
	视频调节	锐度/亮度/饱和度/对比度可调节
视频参数	视频压缩标准	H.264/H.265
	最大图像分辨率	主码流 1920*1080@15fps; 辅码流 640*480@15fps
	码流控制	固定码流/可变码流
音频参数	音频压缩标准	G.711A
	音频输入	内置麦克风
	音频输出	内置喇叭
网络	网络传输	WiFi 无线网络 IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz~2.4835GHz
接口	电源接口	Micro USB
	本地 TF 卡存储	支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
功能	智能功能	人脸识别 (支持人脸比对)、移动侦测
	抓图功能	支持 JPEG 抓图, 抓图分辨率为最大编码分辨率
	字符叠加	支持 (通道名、日期时间)
	智能报警	支持网络异常, 遮挡报警等智能报警
	手机客户端	支持苹果、安卓系统手机监看
常规参数	电源	DC5V/2A
	工作温度	-10°C-- + 50°C
	工作湿度	10%--95%
	功耗	5W
	安装方式	正放, 磁吸
	设备尺寸	85mm*85mm*120mm

## 外形尺寸

