

200 万 WiFi 红外高清云台型网络摄像机



订货型号

MN-SP1P20WF-M

产品介绍

本产品为我司 WiFi 高清网络摄像机系列，通过手机 APP 远程查看视频。儿童看护、老人看护、装修看护均能适用；支持本地 TF 卡存储、畸变校正、数字放大、远程实时视频、人脸识别、录像回放、语音对讲、报警消息推送、云存储等功能。

应用场景

适用于室内客厅、厨房、卧室、阳台、办公室、会议室等有无线网络或者可连接有线网络的场景。

产品特性

- 采用全玻璃镜头，1/2.7"逐行扫描 CMOS 传感器，实现高画质 1080P 视频；
- 支持云视频、手机 APP (IOS/Android) 随时随地方便查看实时视频、回放云端/本地录像；
- 采用先进的 H.264/H.265 视频编码算法，双码流设计，可根据网络状态调整画面清晰度；
- 支持 IR_CUT 红外功能，实现日夜监控；
- 支持 WIFI 无线网络以及智能一键配置 WI-FI；
- 支持 Micro USB 标准接口，语音连接提示，简单快速连接互联网；

- 状态指示灯，摄像机状态一目了然；
- 支持本地TF卡存储、云存储（移动侦测、人脸检测告警录像云存储）支持用户灵活配置录像；
- 支持双向语音对讲，内置回音消除算法，语音清晰；
- 移动侦测告警、人脸检测告警、图片以及消息推送至手机 APP，并保存在云端，APP 支持消息检索查看消息对应时间段的告警视频；
- 支持 reset 复位按键，对设备进行系统复位；
- 支持摄像机固件在线升级，APP提示并显示升级过程；

产品规格表

200 万 WiFi 红外高清云台型网络摄像机		
产品型号	MN-SP1P20WF-M	
摄像机	传感器	1/2.7"逐行扫描 CMOS
	最低照度	0.02Lux @(F2.0,AGC ON); 0 Lux with IR
	镜头	3.6 mm@F2.0;
	红外距离	双滤光片自动切换, 5-10 米
	电子快门	自动调节
	日夜转换	自动/彩色/黑白 (内置 IR_CUT)
	视频调节	锐度/亮度/饱和度/对比度可调节
视频参数	视频压缩标准	H.264/H.265 视频编码压缩
	最大图像分辨率	1920*1080@15 帧; 辅码流 352*288@15 帧
	码流控制	固定码流/可变码流
	视频码率	0.1Mbps~4Mbps
音频参数	音频压缩标准	G.711A
	音频输入	内置麦克风
	音频输出	内置喇叭
网络	网络传输	Wi-Fi 无线传输 (支持 IEEE802.11b/g 无线协议)
接口	天线接口	外接: IpeX 接口
	电源接口	1 个 DC5V 电源输入接口
	本地 TF 卡存储	支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储

功能	移动侦测	可设置多个检测区域；可设置多级灵敏度
	手机客户端	支持苹果、安卓系统手机监看
	支持协议	TCP/IP; HTTP; TCP; UDP; SMTP; DHCP; NTP; UPnP; P2P
常规参数	电源	DC5V/1.5A
	工作温度	-10°C-- + 50°C
	工作湿度	10%--90%
	功耗	3W MAX
	安装方式	正放，倒装
	设备尺寸	直径 70mm*100mm
	重量	310g

外形尺寸

