

200 万 WiFi 双光高清枪型网络摄像机



订货型号

MN-GQ1P20WW-M

产品介绍

本产品为我司 WiFi 高清网络摄像机系列，采用 200 万 1/3" 低照度 CMOS 传感器，支持 H.264/H.265X 视频压缩算法，最大输出分辨率为 1080P。内置红外灯+白光灯双光补光光源，基于移动侦测实现移动物体经过时白光警示功能。摄像机外壳防护等级达到 IP66，室内/室外均能使用。

应用场景

适用于别墅、庭院、楼道，户外鱼塘、牧场，户外农场，户外仓储，风景区，临时场地等没有有线网络连接的场景。

产品特性

- WiFi 无线传输，支持 IEEE802.11b/g;
- H.264/H.265X 编码、最大分辨率 1080P;
- 红外+白光双光源补光，基于移动侦测实现白光警示功能;
- 内置麦克风和喇叭，实现双向语音对讲和报警声音警示功能;
- 本地 TF 卡存储，最大支持 128G;
- 远程开关视频、多人同时观看、移动侦测报警、录像、报警录像等功能;

- 支持手机远程监控(iOS, Android);
- 支持数字水印加密, 防止数据被篡改;
- 符合 IP66 防水防尘等级;

产品规格表

200 万 WiFi 双光高清枪型网络摄像机		
产品型号		MN-GQ1P20WW-M
摄像机	传感器	200 万 1/3" 低照度 CMOS 传感器
	最低照度	0.1Lux/F1.2(彩色); 0.01Lux/F1.2(黑白)
	镜头	3.6mm 镜头
	红外距离	红外夜视距离 15 米
	电子快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	日夜转换	自动/彩色/黑白 (内置 IR_CUT)
	数字降噪	支持 2D/3D 数字降噪
	宽动态	支持数字宽动态
	视频调节	锐度/亮度/饱和度和对比度可调节
视频参数	视频压缩标准	H.264/H.265X
	最大图像分辨率	主码流: 1920*1080@25/30fps; 辅码流可选
	码流控制	流畅/高清
	视频码率	50 Kbps~2Mbps
音频参数	音频压缩标准	G.711A
	音频输入	内置麦克风
	音频输出	内置喇叭
网络	网络传输	Wi-Fi 无线传输 (支持 IEEE802.11b/g 无线协议)
接口	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	天线接口	外接: Ipex 接口
	电源接口	1 个 DC12V 电源输入接口
	本地 TF 卡存储	支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(128G)本地存储
功能	移动侦测	可设置多个检测区域; 可设置多级灵敏度
	抓图功能	支持 JPEG 抓图, 抓图分辨率为最大编码分辨率
	字符叠加	支持 (日期、时间)
	智能报警	支持网络异常, 遮挡报警等智能报警
	手机客户端	支持苹果、安卓系统手机监看
	支持协议	TCP/IP, UDP, P2P, DNS, DHCP
常规参数	防护等级	IP65
	电源	DC12V±25%
	工作温度	-10°C-- +50°C
	工作湿度	10%--90%
	功耗	3W MAX
	安装方式	支架安装: 壁装/吊装

设备尺寸	193.0mm*65.50mm*65.50mm
重量	450.0g

外形尺寸

